

Ragione Sociale:

VIERO SRL

## SCHEDA PRODOTTO

Denominazione legale/merceologica:

Nome commerciale: OPEN SPACE serie SP ( 40 )

Tipologia: Gazebo

Progetto di: Viero Srl

Rev. 2 del 28/10/2015

### COMPONENTI DEL PRODOTTO

### MATERIALI IMPIEGATI

<b>Telaio, Gambe, Raccordi</b>	Struttura in alluminio ANTICORODAL 6063 anodizzato: montanti mm. 40X40X1,7, traversi mm. 32X16X1,7 , gambe mm. 35x35x1,7 Raccordi in Alluminio.
<b>Copertura e teli laterali</b>	Tessuto poliestere 500 spalmato su un lato con poliuretano , peso 240 gr./mq. Rinforzi in PVC. Impermeabile. In classe 5 in base alla norma UNI 9177:1987
<b>Viteria</b>	FE 360 zincato bianco
<b>Accessori</b>	Picchetti, tiranti, mazza, pareti di chiusura, piastre di ancoraggio FE 360 zincato bianco
<b>Manutenzione ordinaria</b>	Pulire con panno morbido leggermente inumidito in acqua ed esente da prodotti contenenti solvente e/o materiale abrasivo.
<b>Manutenzione straordinaria</b>	Da affidare esclusivamente a personale qualificato.
<b>Precauzioni d'uso</b>	Evitare usi impropri e non adeguati al prodotto. Utilizzare il gazebo su terreno pianeggiante. Ancorare al suolo il gazebo per mezzo dei tiranti in dotazione fissandoli alle asole presenti negli angoli esterni della copertura ed ai picchetti accuratamente fissati al terreno. Non è possibile avvicinarsi con fiamma e/o oggetti incandescenti a mano di un metro dalle pareti e dal tetto.
<b>Eventuali sostanze dannose alla salute</b>	Per la destinazione d'uso prevista, il prodotto non è tossico o nocivo all'uomo né agli animali o all'ambiente.
<b>Modalità di smaltimento</b>	Quando il prodotto non è più utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quant'altro lo costituisce non vanno dispersi nell'ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti.
<b>Modalità di ancoraggio</b>	Ancorare sempre il gazebo al suolo tramite i tiranti da agganciare alle apposite asole presenti ai 4 angoli della copertura ed ai picchetti che dovranno essere infilati al suolo per almeno cm 10. Nell'impossibilità di farlo, infilare le piastre di ancoraggio direttamente sulle gambe in FE 360 ed adagiarle sulla piastra di base della gamba stessa.

La presente scheda di identificazione del prodotto in oggetto ottempera a quanto prescrive la Legge n. 126 del 10.04.1991 "Norme per l'informazione del consumatore" e Decreto Ministeriale n. 101 del 08.02.1997 "Regolamento di attuazione"